



Im Querungsbereich für Fußgänger statt Bordstein mit Pflaster 16/16/14 1-zellig mit +0,5 cm Anschlag pflastern. Daran anschließend Noppenpflaster 10/20 3-zellig herstellen, dahinter 2-zelliges Aufmerksamkeitsfeld aus Rillenplatten 30/30. (Verlegerichtung senkrecht zur Fahrbahn). Daran anschließend 3-zelliges Aufmerksamkeitsstreifen aus Rillenplatten 30/30 als Querniegel bis zur Hinterkante Gehweg herstellen. (Verlegerichtung parallel zur Fahrbahn).

Legende

- vorh. Bebauung
- Fahrbahn (Vollausbau)
- Fahrbahn (Deckenerneuerung)
- Gehweg
- Parken
- Grünfläche
- Pflaster (rotbraun)
- Blindenhilfe
- geplante Lehrrohrtrasse mit Abzweigkästen
- Abzweigkästen mit auspflasterbaren Deckeln herstellen
- Abzweigkästen im Bereich der Blindenhilfen so anordnen, dass die Funktion der Blindenhilfen nicht beeinträchtigt wird



Dipl.-Ing. Alwin Gietemann
Ingenieurbüro für Abwasser- und Verkehrswesen

Ausbau der Turmstraße
in Geilenkirchen

Straßen- und Kanalbau

Datum	Verarbeitet	gezeichnet	geprüft	Vermerk
Februar 2014	Wilms	Plum	Wilms	
Grunddaten		Abwasser		Eigenschaften
		Feldnummer:		
		Kanal:		
STV-Geilenkirchen		Format		1505 x 594